



MITAN

AMPLIFICATORI DA PALO

SERIE VIP



- Disponibili da 1 a 4 ingressi (III/IV/V/UHF)
- Guadagno regolabile con attenuatori a diodi pin (scatti di 2 dB)
- Indicatore led di livello massimo d'uscita: Sistema Visual Intermodulation Point
- Indicatore led di corretta alimentazione
- Livello d'uscita 120dB μ V DTT
- Telealimentazione automatica sugli ingressi (max 100mA)
- Filtro LTE integrato
- Connettori F
- Tecnologia SMD
- Telaio metallico completamente schermato
- Alimentazione 12 V

Gli amplificatori della serie VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point (indicatore di intermodulazione) che analizza costantemente su tutta la banda (170÷790Mhz) il livello dei segnali in uscita dall'amplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dell'amplificatore stesso lo segnala tramite l'accensione di un led. L'amplificatore da palo serie Vip è dotato anche di un indicatore di alimentazione corretta, che segnala la presenza di tensione sul cavo collegato al connettore d'uscita. Qualora la tensione fosse inferiore a 9V il relativo led si spegne.

DATI TECNICI

Articolo	Codice	Ingressi	III dB	IV dB	V dB	UHF dB	UHF dB	Consumo mA
MJ122VIP	M54311200	1	III+UHF	22R		22R		150
MJ132VIP	M54311300	1	III+UHF	36R		36R		195
MJ222VIP	M54312202	2	III/UHF	22R		22R		150
MJ232VIP	M54312302	2	III/UHF	36R		36R		195
MJU223VIP	M54312204	2	III+UHF/UHF	22R		22R	22R	150
MJU233VIP	M54312304	2	III+UHF/UHF	32R		32R	32R	195
MJU323VIP	M54313206	3	III/UHF/UHF	22R		22R	22R	150
MJU333VIP	M54313306	3	III/UHF/UHF	32R		32R	32R	195
MJ424-34/36VIP*	M54314220	4	III/IV/V/UHF	22R	22R	22R	22R	150
MJ434-34/36VIP*	M54314320	4	III/IV/V/UHF	32R	32R	32R	32R	195

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta



MITAN S.r.l.

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione Sat, Tv, GSM/UMTS
Tel. 0438 1848190 www.mitan.info info@mitan.info

