



Articolo	KIT SMART-900	
Codice	M55110025	
Frequenza	Uplink	890 ÷ 915 MHz
	Downlink	925 ÷ 960 MHz
Potenza in uscita max	15 dBm	
Guadagno	65 dB	
Controllo Aut. Guadagno	> 20 dB	
Figura di Rumore	≤ 6 dB	
Potenza ingresso max	< - 25 dBm	
Impedenza	50 Ω	
Connettori	SMA	
Alimentazione	5 Vcc	
Dimensioni	160X130X35 mm	
Antenna interna	Frequenza	800÷2170 MHz
	Guadagno	7÷10 dB
	Apertura	70°
Antenna esterna	Frequenza	1710÷2170 MHz
	Guadagno	7÷10 dB
	Apertura	70°
Cavo connessione	SMA-SMA (10mt)	
	SMA-SMA (5mt)	

Il Kit amplificatore cellulare Smart-900 è stato pensato per risolvere i problemi di copertura del segnale GSM telefonico all'interno di aree medio-piccole come: locali di abitazioni, interrati, uffici, sale riunioni, locali pubblici e box sotterranei.

Kit completo di alimentatore, cavo di collegamento e staffe di fissaggio

Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne

Controllo automatico del guadagno

Possibilità di attenuare manualmente il segnale

Antenna interna a pannello

Antenna esterna a pannello

Cavi di connessione con connettore SMA