



Copertura 5 bande  
800,900,1800,2100,2600  
MHz Per segnali GSM,  
UMTS, LTE

Pannello di controllo  
frontale per set-up

Funzione Smart per la  
autoregolazione livello di  
guadagno

Controllo automatico  
dell'isolamento tra le  
antenne esterno/interno

Regolazione automatica  
del livello di segnale in  
uscita

Possibilità di installare  
vari tipi di antenne  
interne ed esterne in  
base alle esigenze

Il sistema di amplificazione telefonica PRO-5Light nasce dall'esigenza di migliorare la copertura completa del segnale GSM, UMTS e LTE in ambienti medio-piccoli come uffici, spazi commerciali o civili (100÷300mq ma anche oltre, in funzione del livello del segnale esterno e del tipo di antenne utilizzate). Compatto e con design Plug and Play per una rapida installazione, l'amplificatore è dotato di un pannello di controllo frontale, che fornisce informazioni sullo stato di funzionamento e consente il set-up manuale dello stesso, previa disattivazione della funzione Smart (autoregolazione dei livelli).

Realizzato con i sistemi di sicurezza necessari ad evitare i disturbi interferenziali; il sistema amplifica il segnale in ingresso garantendo un funzionamento normale e privo di fenomeni di auto-oscillazione evitando così di interferire con le BTS.

L'amplificatore PRO-5 Light si monta facilmente per mezzo del kit di fissaggio fornito e può supportare varie e molteplici antenne interne ed esterne per consentire una migliore copertura del segnale.

<b>PRO-5BL</b>			
<b>M55110160</b>			
<b>Specifiche RF</b>		<b>Uplink</b>	<b>Downlink</b>
Frequenze di lavoro	LTE800(B20)	832 ~ 862 MHz	791~ 821 MHz
	EGSM(B8)	880 ~ 915 MHz	925~ 960 MHz
	LTE1800(B3)	1710 ~ 1785 MHz	1805~ 1880 MHz
	UMTS (B1)	1920 ~ 1980 MHz	2110 ~ 2170 MHz
	LTE2600(B7)	2500 ~ 2570 MHz	2620~ 2690 MHz
Amplificazione Ma.		60±3dB	60±3dB
Livello d'uscita Max		10±2dBm	10±2dBm
Controllo Automatico di Livello		20 dB (auto shut off after 20dB)	
Attenuatore d'ingresso Max.		15 dB / 5 dB step	
Intermodulation Products	9KHz~1GHz	≤ -36dBm	
	1GHz~12.75GHz	≤ -30dBm	
Ritardo di gruppo		≤ 1.0µs	
Figura di rumore		8 dB	
Conessioni RF		N-Femmina 50 Ohm	
Temperatura di lavoro		-25°C~+55°C	
Standard IP		IP40	
Dimensioni \ Peso		175x131x33 mm - 0,7 Kg	
Alimentazione		DC 9V / 3A (Alimentatore Incluso)	

**In base alle vigenti normative, si ricorda che l'installazione di tali apparati è consentita in modo esclusivo agli operatori di telefonia mobile ciascuno nella propria porzione di spettro assegnata dal ministero.**