

Ricevitore ottico con uscite Wideband



Ricevitore ottico con uscite Wideband

Ricevitore ottico per impianti con multiswitch Wideband

- 1 ingresso ottico con 3 lunghezze d'onda(1310/1330/1550nm)
- 2 uscite satellite Wideband V e H
- 1 uscita solo terrestre
- AGC su tutte le uscite
- indicatore Led della qualità del segnale ottico

Caratteristiche tecniche

Articolo	RXW3	
Codice	M52560710	
Ingressi	1	
Lunghezze d'onda		
Satellite V	1310	nm
Satellite H	1330	nm
Terrestre	1350	nm
Livello ingresso	-15÷4	dBm
Uscite	1 Wideband V 1 Wideband H 1 DTT	
Frequenza uscite		
Satellite	5÷2400	MHz
Terrestre	5÷1800	MHz
Livello uscite		
Satellite	80 (AGC)	dBμV
DTT	80 (AGC)	dBμV
Return loss	10	dB
Alimentazione		
da uscita V o H	12÷20	V
Consumo	9	W
Temperatura operativa	-20÷55	°C
Connettori		
Ingresso	SC/APC	
Uscita	F(f)*	
Dimensioni	56x45x125	mm
Peso	0,165	Kg

*Le uscite non utilizzate vanno terminate con un carico isolato RA400.
Alimentatore consigliato (non compreso nella confezione): PSU-DSCR