



Articolo		KIT SMART-2100
Codice		M55110035
Frequenza	Uplink	1920÷1980 MHz
	Downlink	2110÷2170 MHz
Potenza in uscita max		15 dBm
Guadagno		65 dB
Controllo Aut. Guadagno		> 20 dB
Figura di Rumore		≤ 6 dB
Potenza ingresso max		< - 25 dBm
Impedenza		50 Ω
Connettori		SMA
Alimentazione		5 Vcc
Dimensioni		160X130X35 mm
Antenna interna	Frequenza	800÷2170 MHz
	Guadagno	7÷10 dB
	Apertura	70°
Antenna esterna	Frequenza	1710÷2170 MHz
	Guadagno	7÷10 dB
	Apertura	70°
Cavo connessione		SMA-SMA (10mt) SMA-SMA (5mt)

Il Kit amplificatore cellulare Smart-2100 è pensato per risolvere i problemi di copertura del segnale telefonico all'interno di aree medio-piccole come: locali di abitazioni, interrati, uffici, sale riunioni, locali pubblici e box sotterranei.

Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne

Controllo automatico del guadagno

Antenna interna a pannello

Antenna esterna a pannello

Cavi di connessione con connettore SMA

In base alle vigenti normative, si informa che l'installazione di tali apparati è consentita in modo esclusivo agli operatori di telefonia mobile ciascuno nella propria porzione di spettro assegnata dal ministero.