



| Articolo                |          | PRO-2100R          |
|-------------------------|----------|--------------------|
| Codice                  |          | M55110135          |
| Frequenza               | Uplink   | 1920 ~ 1890 MHz    |
|                         | Downlink | 2110 ~ 2170 MHz    |
| Potenza in uscita       | Uplink   | 20 dBm             |
|                         | Downlink | 20 dBm             |
| Guadagno                | Uplink   | 65 dB              |
|                         | Downlink | 70 dB              |
| Controllo Aut. Guadagno |          | 31 dB (passi di 1) |
| Figura di Rumore        |          | ≤ 5 dB             |
| Potenza ingresso max    |          | < - 25 dBm         |
| Impedenza               |          | 50 Ω               |
| Connettori              |          | N                  |
| Alimentazione           |          | 220 Vac            |

L'amplificatore cellulare PRO-2100 è stato pensato per risolvere i problemi di copertura del segnale GSM e LTE/UMTS presenti sulla frequenza 2100MHz all'interno di aree medio-grandi come: aree industriali, inter-rati, uffici, sale riunioni, locali pubblici e box sotterranei.

Controllo automatico dell'isolamento tra le antenne

Controllo automatico del guadagno

Attenzione: In base alle vigenti normative, si ricorda che l'installazione di tali apparati è consentita in modo esclusivo agli operatori di telefonia mobile ciascuno nella propria porzione di spettro assegnata dal ministero.